

Serie 100



www.winters.com



● Instrumento de presión versátil disponible en varias configuraciones y utilizado en aplicaciones HVAC (de vapor) e Industriales.

ESPECIFICACIONES:

Dial: 3 1/2" (90mm), 4" (100mm), 4 1/2" (115mm) ó 6" (150mm)
Caja: Acero negro o aluminio
Lente: 3 1/2" (90 mm), 4 1/2" (115 mm) conexión inferior y 6" (150 mm) vidrio, todos los demás de policarbonato
Aro: 3 1/2" (90 mm), 4" (100 mm) y 4 1/2" (115 mm) conexión inferior, latón pulido, 6" (150 mm) conexión inferior acero pintado de negro
Puntero: Aluminio, negro, ajustable
Piezas internas: Latón
Conexión: 1/4" NPT, inferior o posterior
Exactitud: 1% de escala completa, ANSI/ASME Grado 1A

APLICACIONES:

● Medición de vapor*, aire, aceite, agua y otros medios de presión que no tengan efecto sobre el latón.

Codigos de Producto

Tamaño dial	3 1/2" (90mm)		4" (100mm)	4 1/2" (115mm)		6" (150mm)	
Material Caja	Acero		Acero	Aluminio		Acero	Aluminio
Conexión	Inferior	Posterior central	Posterior central	Inferior	Posterior inferior	Inferior	Posterior inferior
30" Hg. Vacuum/kPa	Q234	Q560	Q460	Q410	Q430	Q250	Q475
30"-0-15 psi/kPa	Q230	Q568	Q468	Q411	Q431	Q251C	Q476
30"-0-30 psi/kPa	Q231	Q569	Q469	Q412	Q432	Q252C	Q477
30"-0-60 psi/kPa	Q232	Q570	Q470	Q413	Q433	Q259C	Q478
30"-0-100 psi/kPa	Q233	Q571	Q471	Q414	Q434	Q253C	Q479
30"-0-160 psi/kPa	Q229	Q572	Q472	Q416	Q436	Q254C	Q480
30"-0-200 psi/kPa	*	Q573	*	Q417	Q437	Q255C	Q481
30"-0-300 psi/kPa	Q227	Q574	Q473	Q418	Q438	Q256C	Q482
0-15 psi/kPa	Q228	Q561	Q461	Q419	Q439	*	*
0-30 psi/kPa	Q235	Q562	Q462	Q420	Q440	Q251	Q483
0-60 psi/kPa	Q236	Q563	Q463	Q421	Q441	Q252	Q484
0-100 psi/kPa	Q237	Q564	Q464	Q422	Q442	Q253	Q485
0-160 psi/kPa	Q238	Q565	Q465	Q423	Q443	Q254	Q486
0-200 psi/kPa	Q239	Q566	Q466	Q424	Q444	Q255	Q487
0-300 psi/kPa	Q240	Q567	Q467	Q426	Q446	Q256	Q488
0-600 psi/kPa	*	*	*	Q490	*	*	*
0-1000 psi/kPa	*	*	*	Q491	*	*	*
0-3000 psi/kPa	*	*	*	Q492	*	*	*
0-5000 psi/kPa	*	*	*	Q493	*	*	*

Opciones: · QBF = brida posterior, todos los tamaños · Abrazadera en U a pedido · Otras conexiones disponibles a pedido · Otros rangos disponibles a pedido
 (* Se recomienda el sifón para todas las aplicaciones con vapor = ver pág. 40)