



- Caja y aro de acero inoxidable 304 resistente a la corrosión
- Lente de policarbonato para mayor resistencia

ESPECIFICACIONES:

- Dial:** 4 1/2" (115mm)
Caja: Acero inoxidable
Lente: Policarbonato
Aro: Acero inoxidable
Puntero: Aluminio, negro anodizado
Piezas internas: Latón
Conexión: 1/4" NPT, inferior
Exactitud: 1% de escala completa, ANSI/ASME Grado 1A
Otras: Recalibrador estándar

APLICACIONES:

- Fabricantes y contratistas de equipo de calefacción, plomería, aire acondicionado y ventilación.

Codigos de Producto			
Conexión	Inferior	Conexión	Inferior
Tamaño Conexión NPT	1/4"	Tamaño Conexión NPT	1/4"
30" Vacío/kPa	Q320	0-100 psi/kPa	Q323
30"-0-30 psi/kPa	Q329	0-160 psi/kPa	Q324
30"-0-60 psi/kPa	Q330	0-200 psi/kPa	Q325
30"-0-100 psi/kPa	Q328	0-300 psi/kPa	Q326
30"-0-160 psi/kPa	Q332	0-400 psi/kPa	Q327
30"-0-200 psi/kPa	Q333	0-600 psi/kPa	Q331
30"-0-300 psi/kPa	Q334	0-1000 psi/kPa	Q293
0-15 psi/kPa	Q319	0-3000 psi/kPa	Q294
0-30 psi/kPa	Q321	0-5000 psi/kPa	Q295
0-60 psi/kPa	Q322		