

Economico Montado En Panel



www.winters.com



- Diseñado para montar en panel, utilizando la abrazadera en U para afirmar la cara del instrumento de presión al panel.

ESPECIFICACIONES:

Dial:	1 1/2" (40mm), 2" (50mm) y 2 1/2" (63mm) aluminio blanco con marcaciones en rojo y negro
Caja:	Acero negro con abrazadera en U
Lente:	Plástico
Aro:	Acero inoxidable
Puntero:	Acero pintado de negro
Piezas internas:	Latón
Conexión:	1/8" ó 1/4" NPT, posterior
Exactitud:	3-2-3% ANSI/ASME Grado B

APLICACIONES:

- Medición de aire, aceite, agua y otros medios de presión que no tienen un efecto sobre el latón.

Codigos de Producto

Tamaño dial	1 1/2" (40mm)	2" (50mm)	2" (50mm)	2 1/2" (63mm)
Tamaño NPT	1/8"	1/8"	1/4"	1/4"
30" Hg. Vac./kPa	E1399UC	E1396UC	E1428UC	E1431UC
0-15 psi/kPa	E1398UC	E1397UC	E1429UC	E1436UC
0-30 psi/kPa	E1400UC	E1402UC	E1403UC	E1437UC
0-60 psi/kPa	E1401UC	E1404UC	E1405UC	E1438UC
0-100 psi/kPa	E1420UC	E1406UC	E1407UC	E1439UC
0-160 psi/kPa	E1421UC	E1408UC	E1409UC	E1440UC
0-200 psi/kPa	E1422UC	E1412UC	E1410UC	E1441UC
0-300 psi/kPa	E1423UC	E1413UC	E1411UC	E1442UC
Recorte de panel	1.625" (41.275mm)	2.12" (53.848mm)	2.12" (53.848mm)	2.44" (61.976mm)
Diám. Ext. Global	1.84" (46.73mm)	2.29" (58.166mm)	2.29" (58.166mm)	2.65" (67.31mm)

Opciones: · Otros rangos y tamaños de conexión disponibles a pedido.