

Baja Presion



www.winters.com



- Elemento elástico de cápsula sensible diseñado especialmente que se expande/ contrae con cambios ínfimos en la presión

ESPECIFICACIONES:

- Dial:** 2 1/2" (63mm), 4" (100mm), 4 1/2" (115mm) ó 6" (150mm)
- Caja:** 2 1/2" (63 mm) y 4" (100 mm) - acero, pintado de negro o acero inoxidable
4 1/2" (115 mm) y 6" (150 mm) - aluminio fundido, pintado de negro
- Lente:** 2 1/2" (63 mm) - policarbonato 4" (100 mm), 4 1/2" (115 mm) y 6" (150 mm) - vidrio
- Aro:** 2 1/2" (63mm), 4" (100mm) - acero, 4 1/2" (115mm) y 6" (150mm) aluminio
- Puntero:** Aluminio, negro anodizado
- Piezas internas:** Latón o acero inoxidable 316
- Conexión:** 1/4" NPT, inferior o posterior
- Exactitud:** 1%, ANSI/ASME Grado 1A
- Otras:** Tornillo limitador Recalibrador estándar para manómetros internos de acero inoxidable

APLICACIONES:

- Para medición de presión baja de líquidos y gases. Ideal para indicadores de flujo de aire, nivel de líquido y manómetros de corriente de aire.

Codigos de Producto

Tamaño dial	2 1/2"(63mm)			4"(100mm)				4 1/2"(115mm)				6"(150mm)			
Material Caja	Acero		Acero Inox.	Steel	Acero Inox.	Acero		Aluminio		Aluminio		Aluminio		Aluminio	
Conexión	Inferior	Post. Centro	Inferior	Inferior		Post. Centro		Inferior		Post. Centro		Inferior		Post. Centro	
Conexión NPT	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"		1/4"		1/4"		1/4"		1/4"		1/4"	
Conexión, movim. fuelle	Latón	Latón	Acero Inox.	Latón	Acero Inox.	Latón	Acero Inox.	Latón	Acero Inox.	Latón	Acero Inox.	Latón	Acero Inox.	Latón	Acero Inox.
0-15" agua vac.	P300V	P340V	P350V	P310V	P4200V	P4230V	P4240V	P4250V	P4260V	P4290V	P4300V	P4310V	P4320V	*	*
0-32" agua vac.	P301V	P341V	P351V	P311V	P4201V	P4231V	P4241V	P4251V	P4261V	P4291V	P4301V	P4311V	P4321V	*	*
0-55" agua vac.	P302V	P342V	P352V	P312V	P4202V	P4232V	P4242V	P4252V	P4262V	P4292V	P4302V	P4312V	P4322V	*	*
0-100" agua vac.	P304V	P343V	P353V	P313V	P4203V	P4233V	P4243V	P4253V	P4263V	P4293V	P4303V	P4313V	P4323V	*	*
0-15" agua vac.	P300	P340	P350	P310	P4200	P4230	P4240	P4250	P4260	P4290	P4300	P4310	P4320	*	P4360
0-32" agua vac.	P301	P341	P351	P311	P4201	P4231	P4241	P4251	P4261	P4291	P4301	P4311	P4321	P4351	P4361
0-55" agua vac.	P302	P342	P352	P312	P4202	P4232	P4242	P4252	P4262	P4292	P4302	P4312	P4322	*	*
0-100" agua vac.	P304	P343	P353	P313	P4203	P4233	P4243	P4253	P4263	P4293	P4303	P4313	P4323	P4353	P4363
0-200" agua vac.	P303	P346	P356	P316	P4206	P4236	P4246	P4256	P4266	P4296	P4306	P4316	P4326	*	*
0-5 psi/kPa	P305	P344	P354	P314	P4204	P4234	P4244	P4254	P4264	P4294	P4304	P4314	P4324	P4354	P4364
0-10 psi/kPa	P306	P345	P355	P315	P4205	P4235	P4245	P4255	P4265	P4295	P4305	P4315	P4325	P4355	P4365

· Nota: Otros rangos disponibles a pedido. Otros tamaños de conexión disponibles a pedido.

Opciones: · UC = abrazadera en U (únicamente 2 1/2" (63mm)) · LPFF = Brida frontal (únicamente 4 1/2" (115mm)) · LPFF6 = 6" (150mm) Brida frontal
· LPBF = Brida posterior (todos los tamaños excepto 2,5") · 45PHENOLIC = Caja disponible para dial de 4 1/2" (115mm) de acero inox.