

Estabilizador

¡Nuevo!



www.winters.com

Serie Premium

Manómetro seco con Movimiento Estabilizador



Sin Movimiento Estabilizador →

- El puntero no vibrará gracias a un movimiento diseñado especialmente que elimina la necesidad de relleno líquido.
- Amortigua la vibración y pulsación en entornos industriales de trabajo pesado.
- Optimiza la resistencia del instrumento de presión reduciendo la necesidad de reemplazos costosos.

ESPECIFICACIONES:

- Dial:** 4 1/2" (115 mm) con marcaciones en rojo y negro
- Caja:** Termoplástico reforzado maquinado con fondo para explosión, frente sólido, brida posterior integral
- Lente:** Acrílico
- Aro:** Termoplástico reforzado
- Puntero:** Aluminio anodizado, puntero micrométrico
- Piezas internas:** Acero inoxidable 316 ó latón
- Conexión:** 1/4" NPT ó 1/2" NPT, inferior
- Exactitud:** ±0,5% de escala completa ANSI/ASME Grado 2A
- Otras:** Movimiento de acero inoxidable 304 ó latón que facilita ausencia de vibración del puntero - no requiere relleno líquido. Tornillo limitador.

APLICACIONES:

- Industrias de transformación, químicas y de petróleo y aplicaciones de servicio rigurosos donde hay vibración/pulsación.

Codigos de Producto

Conexión	Inferior	Inferior	Inferior
Tamaño conexión NPT	1/4"	1/4"	1/2"
Conexión, Tubo	Latón	Acero Inox.	Acero Inox.
Movimiento	Acero Inox.	Acero Inox.	Acero Inox.
30"Hg Vacío /kPa	P5080Z	P5040Z	P5060Z
30"-0-15 psi/kPa	P5120Z	P5130Z	P5140Z
30"-0-30 psi/kPa	P5121Z	P5131Z	P5141Z
30"-0-60 psi/kPa	P5122Z	P5132Z	P5142Z
30"-0-100 psi/kPa	P5123Z	P5133Z	P5143Z
30"-0-160 psi/kPa	P5124Z	P5134Z	P5144Z
30"-0-200 psi/kPa	P5125Z	P5135Z	P5145Z
30"-0-300 psi/kPa	P5126Z	P5136Z	P5146Z
0-15 psi/kPa	P5081Z	P5041Z	P5061Z
0-30 psi/kPa	P5082Z	P5042Z	P5062Z
0-60 psi/kPa	P5083Z	P5043Z	P5063Z
0-100 psi/kPa	P5084Z	P5044Z	P5064Z
0-160 psi/kPa	P5085Z	P5045Z	P5065Z
0-200 psi/kPa	P5086Z	P5046Z	P5066Z
0-300 psi/kPa	P5087Z	P5047Z	P5067Z
0-400 psi/kPa	P5088Z	P5048Z	P5068Z
0-600 psi/kPa	P5089Z	P5049Z	P5069Z
0-1000 psi/kPa	P5098Z	*****	*****
Tamaño conexión NPT	1/2"	1/4"	1/2"
0-1000 psi/kPa	P5090Z	P5050Z	P5070Z
0-1500 psi/kPa	P5091Z	P5051Z	P5071Z
0-2000 psi/kPa	P5092Z	P5052Z	P5072Z
0-3000 psi/kPa	P5093Z	P5053Z	P5073Z
0-5000 psi/kPa	P5094Z	P5054Z	P5074Z
0-10,000 psi/kPa	P5095Z	P5055Z	P5075Z
0-15,000 psi/kPa	P5096Z	P5056Z	P5076Z
0-20,000 psi/kPa	P5097Z	P5057Z	P5077Z

Opciones: · 45HCS = 4 1/2" caja con frente sólido con bisagra
· SG-45 = Vidrio de seguridad (4 1/2")

· FMR = aro con montura rasante
· 1/2" NPT latón disponible para rangos inferiores a 1.000 psi /kPa

· LB = conexión parte posterior inferior
· Otros rangos disponibles a pedido.